

BROYEURS PROFESSIONNELS

RJ | BROYEUR ARRIÈRE LATÉRAL



accotements | talus | fossés

- **PUISSANCE**, via un entraînement par courroie monobloc.
- **SÉCURITÉ**, avec un système d'effacement par ressort en cas de rencontre d'obstacle.
- **QUALITÉ DE TRAVAIL**, suivi des dénivelés du terrain et tête de coupe pour travaux intensifs.

ÉQUIPEMENTS

- **PDF 540 ou 1000 tr/min**
- Déport latéral par parallélogramme 0.60 m
- Commande mouvements par distributeurs tracteur (1 DE + 1 SE)
- Boitier renvoi d'angle 90 kw
- Sécurité d'effacement par lames à ressorts
- Accumulateur oléopneumatique
- Courroie monobloc Poly V 4 gorges
- Fléaux cuillères épaisseur 12 mm, manilles Ø 14 mm
- Rouleau palpeur Ø 160 mm à embouts démontables - racleur
- Hauteur de coupe réglable 3 positions
- Chicanes anti-enroulement
- Bavettes de protection avant et arrière

OPTIONS DISPONIBLES : nous consulter

RJ	120	160	200	230
Largeur de coupe	1,09 m	1,45 m	1,81 m	2,17 m
Largeur transport	1,86 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m
Déport latéral	**0,60 m**			
Angle de travail	-60° à +90°			
Réglage hauteur de coupe	2,50 - 5,00 - 7,50 cm			
Portée max de l'axe tracteur	2,74 m	3,10 m	3,46 m	3,82 m
Nb de fléaux 40 x 12 (325g)	36	48	60	72
Puissance à la PDF	48 ch	55 ch	68 ch	82 ch
Poids	930 kg	975 kg	1 020 kg	1 135 KG
Puissance mini tracteur	80 ch	90 ch	100 ch	100 ch





RJF | BROYEUR AVANT LATÉRAL

accotements | talus | fossés

- **PUISSANCE**, via un entraînement par courroie monobloc.
- **SÉCURITÉ**, avec un système d'effacement par ressort en cas de rencontre d'obstacle.
- **QUALITÉ DE TRAVAIL**, suivi des dénivelés du terrain et tête de coupe pour travaux intensifs.



ÉQUIPEMENTS

- **PDF 1000 tr/min (750 tr/min en option)**
- Déport latéral par parallélogramme 0.60 m
- Commande mouvements par distributeurs tracteur (1 DE + 1 SE)
- Boitier renvoi d'angle 90 kw
- Sécurité d'effacement par lames à ressorts
- Accumulateur oléopneumatique
- Courroie Poly V 4 gorges
- Fléaux cuillères épaisseur 12 mm, manilles Ø 14 mm
- Rouleau palpeur Ø 160 mm à embouts démontables - racleur
- Hauteur de coupe réglable 3 positions
- Chicanes anti-enroulement
- Bavettes de protection avant et arrière

OPTIONS DISPONIBLES : nous consulter





RJ	120F	160F	200F	230F
Largeur de coupe	1,09 m	1,45 m	1,81 m	2,17 m
Largeur transport	1,86 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m
Déport latéral	**0,60 m**			
Angle de travail	-60° à +90°			
Réglage hauteur de coupe	2,50 - 5,00 - 7,50 cm			
Portée max de l'axe tracteur	2,74 m	3,10 m	3,46 m	3,82 m
Nb de fléaux 40 x 12 (325g)	36	48	60	72
Puissance à la PDF	48 ch	55 ch	68 ch	82 ch
Poids	930 kg	975 kg	1 020 kg	1 135 KG
Puissance mini tracteur	80 ch	90 ch	100 ch	120 ch

RJ FRONTLINE | BROYEUR FRONTAL LATÉRAL



accotements | talus | fossés

- **ROBUSTESSE**, grâce à son bâti TP.
- **SÉCURITÉ**, avec un système d'effacement hydraulique en cas de rencontre d'obstacle.
- **ERGONOMIE**, via un **montage au plus près du tracteur** permettant un contrôle optimal.

ÉQUIPEMENTS

- **PDF 1000 tr/min (750 tr/min en option)**
- Déport latéral par coulisseau 0.42 m
- Commande mouvements par distributeurs tracteur (1 DE + 1 SE)
- Boitier renvoi d'angle 90 kw
- Sécurité d'effacement hydraulique
- Accumulateur oléopneumatique
- Courroie monobloc Poly V 4 gorges
- Fléaux cuillères épaisseur 12 mm, manilles Ø 14 mm
- Rouleau palpeur Ø 160 mm à embouts démontables - racleur
- Hauteur de coupe réglable 3 positions
- Chicanes anti-enroulement
- Bavettes de protection avant et arrière

OPTIONS DISPONIBLES : nous consulter

RJ FRONTLINE	120	160	200
Largeur de coupe	1,09 m	1,45 m	1,81 m
Largeur transport	2,22 m	2,22 m	1,86 m
Déport latéral	**0,42 m**		
Angle de travail	-50° à +90°		
Réglage hauteur de coupe	2,50 - 5,00 - 7,50 cm		
Portée max de l'axe tracteur	2,72 m	3,08 m	3,82 m
Nb de fléaux 40 x 12 (325g)	36	48	72
Puissance à la PDF	48 ch	55 ch	82 ch
Poids	945 kg	1 005 kg	1 135 KG
Puissance mini tracteur	80 ch	90 ch	100 ch

les +

Visibilité optimale sur la zone de fauche.
Possibilité de travail en tandem avec machine arrière.





RJ FLEX | BROYEUR ARRIÈRE LATÉRAL

accotements | talus | fossés

- **POLYVALENCE**, via son châssis réglable, idéal en talus ou sur végétation haute.
- **SÉCURITÉ**, avec un système d'effacement par ressort en cas de rencontre d'obstacle.
- **SOUPLESSE & CONFORT DE CONDUITE**, grâce à ses 2 accumulateurs pour le suivi du terrain.



ÉQUIPEMENTS

- **PDF 540 ou 1000 tr/min**
- Déport latéral par parallélogramme 0.60 m
- Déport vertical 0.50 m
- Commande mouvements par distributeurs tracteur (1 DE + 2 SE)
- Boitier renvoi d'angle 90 kw
- Sécurité d'effacement par ressort
- Accumulateur oléopneumatique
- Courroie monobloc Poly V 4 gorges
- Fléaux cuillères épaisseur 12 mm, manilles Ø 14 mm
- Rouleau palpeur Ø 160 mm à embouts démontables - racleur
- Hauteur de coupe réglable 3 positions
- Chicanes anti-enroulement
- Bavettes de protection avant et arrière

OPTIONS DISPONIBLES : nous consulter

les + **Châssis renforcé pour utilisation intensive.**
Grande largeur de coupe disponible pour talus et fossés.





RJ FLEX	160	200	230
Largeur de coupe	1,45 m	1,81 m	2,17 m
Largeur transport	1,90 m	1,90 m	1,90 m
Déport latéral	**0,60 m**		
Déport vertical	**0,50 m**		
Angle de travail	-60° à +90°		
Réglage hauteur de coupe	2,50 - 5,00 - 7,50 cm		
Portée max de l'axe tracteur	3,20 m	3,56 m	3,92 m
Nb de fléaux 40 x 12 (325g)	48	60	72
Puissance à la PDF	55 ch	68 ch	82 ch
Poids	1 110 kg	1 165 kg	1 225 KG
Puissance mini tracteur	90 ch	100 ch	100 ch

R MASTER | BROYEUR FRONTAL ou ARRIÈRE AXIAL



accotements | végétation dense

- **QUALITÉ DE TRAVAIL**, suivi du terrain optimal grâce à un travail en “tiré” en montage frontal.
- **ROBUSTESSE**, composants renforcés et protégés.
- **RAPIDITÉ**, vitesse de travail élevée.

ÉQUIPEMENTS

- **Arr : PDF 540 ou 1000 tr/min (750 tr/min en option)**
- **Frontal : PDF 1000 tr/min (750 tr/min en option)**
- Déport latéral hydraulique 0.60 m
- Commande mouvements par distributeur tracteur (1 DE)
- Boitier renvoi d’angle 100 kw
- 2 courroies Poly V 2 gorges
- Fléaux cuillères épaisseur 12 mm, manilles Ø 14 mm
- Rouleau palpeur Ø 160 mm à embouts démontables - racleur
- Hauteur de coupe réglable 3 positions
- Chicanes anti-enroulement
- Bavettes de protection avant et arrière

OPTIONS DISPONIBLES : nous consulter

R MASTER	160/160F	200/200F	230/230F	260/260F
Largeur de coupe	1,45 m	1,81 m	2,17 m	2,53 m
Largeur transport	1,83 m	2,19 m	2,54 m	2,91 m
Déport latéral	**0,60 m**			
Réglage hauteur de coupe	2,50 - 5,00 - 7,50 cm			
Portée max de l’axe tracteur	1,02 m	1,38 m	1,74 m	1,85 m
Nb de fléaux 40 x 12 (325g)	48	60	72	84
Puissance à la PDF	40 ch	55 ch	68 ch	82 ch
Poids	730 kg	775 kg	820 kg	960 KG
Puissance mini tracteur	80 ch	90 ch	100 ch	100 ch

les + **Déplacement latéral avec guidage linéaire.**
Fléaux sur manilles torses pour une finition de qualité.





RH MASTER | BROYEUR FRONTAL AXIAL

accotements | travail en pente

- **STABILITÉ**, grâce à un design compact, un centre de gravité bas et un poids réduit.
- **EFFICACITÉ** sur talus, terrains accidentés et en conditions difficiles.
- **ROBUSTESSE**, composants renforcés et protégés.



ÉQUIPEMENTS

- **PDF 540 tr/min**
- Broyeur fixe sans déport
- Boitier renvoi d'angle 93 kw avec inverseur
- 2 courroies Poly V 2 gorges

OPTIONS :

- Déport latéral hydraulique
- Autres options : nous consulter
- Fléaux Y
- Rouleau palpeur Ø 160 mm à embouts démontables - racleur
- Hauteur de coupe réglable 3 positions
- Chicanes anti-enroulement
- Bavettes de protection avant et arrière

les + **Adaptation spécialement conçue pour tracteur de pente.**
Travail en sens fauchage ou débroussaillage.





RH MASTER	220
Largeur de coupe	2,21 m
Largeur transport	2,45 m
Déport latéral (option)	**0,50 m**
Réglage hauteur de coupe	2,50 - 5,00 - 7,50 cm
Portée max de l'axe tracteur	1,46 m
Nb de fléaux Y (222 g)	108
Puissance à la PDF	75 ch
Poids	635 kg
Puissance mini tracteur	90 ch

ROUSSEAU

INNOVER EN RESTANT FIDÈLE À L'ESSENTIEL

ROUSSEAU

40, avenue Auguste Wissel
69250 Neuville-sur-Saône
+33 (0)4 78 98 69 29
infos@rousseau-mail.com

A Member of the **ALAMO GROUP**

WWW.ROUSSEAU-WEB.COM

Document, photos et données non contractuels
broyeurs gamme PRO - juin 2026