

NOUVEAUTÉ 2026



SYRÉA

**Pour quels
utilisateurs ?**

- AGRICULTEURS
- CUMA
- Collectivités
- ETA

Osez l'efficacité et le confort, sans compromis.

La gamme SYRÉA a été conçue pour les utilisateurs réalisant des **travaux d'entretien réguliers**. Elle est dotée d'équipements essentiels pour intervenir en toute sécurité sur une grande diversité de chantiers.

Issue du savoir-faire ROUSSEAU, elle se distingue par une conception innovante et un design soigné, autour de **3 atouts majeurs : rendement, confort d'utilisation et maîtrise des coûts**.



ROUSSEAU

INNOVER EN RESTANT FIDÈLE À L'ESSENTIEL

LES ATOUTS




- Prédiposition pour accessoires complémentaires **optimisant l'organisation des chantiers.**
- Design avec capotage intégral offrant une **protection maximale.**
- Support en transport pour **sécuriser les déplacements.**
- Amortissement oléopneumatique : **suiti du terrain et confort de conduite.**
- Sécurité marche arrière.



Groupe de broyage robuste et fiable

- Largeur de coupe 1.20 m, rotor universel FORGEX équipé de 60 fléaux Y, rouleau palpeur Ø 140 mm à embouts démontables avec patins d'usure.
- **Moteur 100% pistons.** Entraînement indirect par courroie crantée plate.
- Casquette renforcée offrant une **résistance accrue aux impacts.**
- Accrochage rapide via platine 4 boulons pour faciliter **le changement d'outils** (lamier, sécateur).



Refroidissement haute performance

- **Système de refroidissement UCRF 12 kw** : combinaison d'un réservoir hydraulique, de la filtration et du refroidissement tout intégré offrant une capacité de refroidissement inégalée.
- Réservoir d'huile 40 L soit **-70% de volume d'huile** vs une machine conventionnelle.
- Positionné à l'opposé de la zone de travail pour la protection des composants hydrauliques.

ÉCONOMIE

- de consommables à acheter (huile, filtres)
- de déchets à recycler

PRODUCTIVITÉ

Réduction du risque de fuites et d'incidents liés à la gestion de l'huile

SYRÉA

jusqu'à 500 h/an

- Bras droit (P) ou **bras avancé cintré** 60 cm (PA) soit 1.14 m entre axe de flèche et axe rotor
- Machine arrière avec **pivot centré 113°**
- Montage sur attelage 3-points avec barres de rigidification
- Puissance rotor **60 ch** PDF 540 tr/min ou **70 ch** PDF 540 ou 1000 tr/min
- Commande monolevier électrique tous mouvements proportionnels EPS, avec joystick compact
- **Système de refroidissement UCRF 12 kw**

INNOVATION GAMME AGRICOLE

SYRÉA	500 P	500 PA	550 PA
Portée horizontale max.	5.02 m	5.02 m	5.52 m
Portée verticale max.	6.37 m	6.37 m	6.84 m
Portée talus 45°	5.00 m	5.00 m	5.52 m
Portée fossé 45°	2.95 m	2.95 m	3.30 m
Portée flanc de haie	1.40 m	1.40 m	1.40 m
Hauteur sur haie max.	4.63 m	4.63 m	5.03 m
Hauteur en transport	3.50 m	3.50 m	3.72 m
Passage sous flèche	1.56 m	1.56 m	1.59 m
Angle de rotation du groupe	220°		
Angle de balayage	113°		
Section de flèche	120 x 120 x 8 mm		
Section de balancier	100 x 100 x 8 mm		
Poids	1244 kg	1280 kg	1310 kg

Puissance tracteur conseillée à partir de 85 ch - Poids minimum tracteur 3.5 T